

Dokumentacja techniczna
REST API - Punkty Sprzedaży
ztm.poznan.pl



Zarząd Transportu Miejskiego

Spis treści

1. Adres URL end point oraz struktura JSON
2. Pobieranie tylko wybranego typu punktów sprzedaży

1. Adres URL end point oraz struktura JSON

Adres URL REST API Punkt Sprzedaży:

<https://www.ztm.poznan.pl/wp-json/ztm-api/v1/getSalesNetwork>

Struktura:

```
{
  "Siec sprzedazy": {
    "Ilosc punktow": 385 //Łączna ilość punktów dostępnych w API
  },
  "data": [
    {
      "id": 6873,
      "title": "Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 132", //Nazwa punktu
      "content": "",
      "point_data": {
        "point_name": "Punkt sprzedaży", //Nazwa
        "point_region": "Wilda", //Dzielnica/miejscowość
        "point_city": "Poznań", //Miasto
        "point_zip": "61-530", //Kod pocztowy
        "point_latlon": "52.39050, 16.91904", //Współrzędne (lat / long)
        "point_division": "ZTM", //Dział
        "point_workdays": "07:00-17:00", //Dni robocze
        "point_saturday": "07:00-13:00", //Sobota
        "point_sunday": "nieczynne", //Niedziela
        "point_desc": "Salonik prasowy ", //Opis
        "point_type": { //Rodzaj punktu
          "value": "ps",
          "label": "Punkt sprzedaży"
        },
        "point_payment": "gotówka,karta płatnicza", //Płatność
        "point_ticket": "bilety jednorazowe, karty na okaziciela", //Dostępne bilety
        "point_important": "", //Ważna informacja dodatkowa
        "point_off_info": "", //Informacja o wyłączeniu
        "point_active": true //Punkt aktywny
      },
      ...
    ]
  }
}
```

2. Pobieranie tylko wybranego typu punktów sprzedaży

Endpoint zwraca pełną listę punktów sprzedaży wraz z ich szczegółowymi danymi. Każdy punkt posiada atrybut `point_type`, który określa jego rodzaj np. biletomaty:.

```
"data": [  
  {  
    ...  
    "point_type": {  
      "value": "b",  
      "label": "Biletomat"  
    },  
    ...  
  }  
]
```

Przykład dla PHP:

```
<?php  
$data = json_decode(file_get_contents("https://www.ztm.poznan.pl/wp-json/ztm-api/v1/getSalesNetwork"), true);  
  
foreach ($data['data'] as $punkt) {  
    if ($punkt['point_data']['point_type']['value'] === 'b') {  
        echo $punkt['title'] . " - " . $punkt['point_data']['point_city'] . "\n";  
    }  
}  
?>
```

Przykład dla JavaScript:

```
fetch("https://www.ztm.poznan.pl/wp-json/ztm-api/v1/getSalesNetwork")  
  .then(res => res.json())  
  .then(data => {  
    data.data.forEach(punkt => {  
      if (punkt.point_data.point_type.value === "b") {  
        console.log(punkt.title + " - " + punkt.point_data.point_city);  
      }  
    });  
  });
```

Dostępne rodzaje punktów sprzedaży:

W systemie występują następujące typy punktów sprzedaży, zwracane w polu `point_type` w odpowiedzi REST API:

bok – Biuro Obsługi Klienta

```
"point_type": {  
  "value": "bok",  
  "label": "Biuro Obsługi Klienta"  
}
```

pok – Punkt Obsługi Klienta

```
"point_type": {  
  "value": "pok",  
  "label": "Punkt Obsługi Klienta"  
}
```

ps – Punkt sprzedaży

```
"point_type": {  
  "value": "ps",  
  "label": "Punkt sprzedaży"  
}
```

b – Biletomat

```
"point_type": {  
  "value": "b",  
  "label": "Biletomat"  
}
```